

Progetto Fidelity



Partner Data offre un innovativo ed unico terminale che può essere usato stand-alone, collegato a PC tramite porta seriale o via EThernet, permettendo all'utente di proporre **differenti tipologie di fidelizzazione**.

i5100 è un terminale desktop piccolo e flessibile, particolarmente adatto ad essere utilizzato presso le casse dei negozi e dei grandi magazzini.

Ed in più può **personalizzare la smartcard** con il logo del suo negozio e far sì quindi che i suoi clienti le facciano pubblicità gratuitamente! Tra i campi di utilizzo più diffusi citiamo villaggi turistici, bar, mense, discoteche, centri benessere, ...

Ciò permette di reagire prontamente alle mutevoli richieste del mercato, usando così la fidelizzazione come uno strumento di **marketing flessibile ed efficace**..

Le caratteristiche innovative del terminale i5100 quali:

- microprocessore a 32 bit
- disponibilità di modem ad alta velocità V34
- tastiera e display grafico retroilluminati
- stampante veloce (15 linee/sec) ed ergonomia (meccanismo "easy loading" di caricamento carta)
- possibilità di connessione GSM/GPRS

ne fanno un prodotto all'avanguardia tecnologica.

I5100

Tipologia	Terminale da tavolo monoblocco con PinPad integrata
Microprocessore	ARM 32bit
Memoria	1 MB di SRAM (espandibile fino a 2 MB) 2 MB di Flash Eprom (espandibile fino a 4 MB)
Sicurezza	Modulo di sicurezza interno HSC Switch anti-apertura
SAM	-
Stampante	Termica, grafica a 15 linee/sec. Sensore di fine carta Meccanismo di caricamento veloce carta
Tastiera	Retroilluminata 18 tasti (10 numerici, 5 funzionali, 3 soft keys)
Display	Grafico a 128 x 64 pixel Retroilluminato con regolazione di contrasto
Letto di carte magnetiche	Letto di tracce ISO 2 e 3 Posizionato verticalmente con guida-carta di 11 cm
Letto di smart card	ISO 7816/1,2,3 Gestione carte asincrone e sincrone T=0, T=1 Certificato EMVco Liv.1
Connessioni esterne	2 seriali RS232 di cui 1 completa di criteri di flusso
Modem	V22bis
Dotazione Software	Architettura UNICAPT™ Driver TCP/IP
Alimentazione	Convertitore AC/DC da muro (18Vcc, 0,67A)
Dimensioni	210 x 95 x 75 mm
Peso	600 gr.
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento: +5° - +40°C Temperatura di immagazzinamento: -20° - +70°C
Opzioni	Modem veloce V34 o ISDN Alloggiamento per 2 moduli SIM Schermo di protezione digitazione PIN